AMENDUNI

MADE IN ITALY

ACCIAIERIE VALBRUNA

High quality is our standard

GRUPO VALBRUNA
GROUPE VALBRUNA

Fundada en Bari, Italia, en 1905, Amenduni Nicola SPA forma parte del Grupo Valbruna, empresa líder en la producción de aceros inoxidables y especiales, perteneciente enteramente a la familia Amenduni. Somos la única empresa del sector que mantiene el completo control del proceso productivo; desde la fabricación de materias primas al producto final.

Fondée à Bari, en Italie, en 1905, Amenduni Nicola SPA est partie du groupe Valbruna, une société leader dans la production d'aciers inoxydables et spéciaux, à 100% proprieté de la famille Amenduni. Nous sommes la seule entreprise du secteur à garder un contrôle complet du processus de production; de la fabrication des matières premières au produit final.

INDUSTRIA 4.0

En todas las nuevas máquinas pueden implementarse los más recientes estándares de industria 4.0 mediante el empleo de avanzados PLCs, cuadros de control con pantalla táctil y sistemas de conexión para asistencia remota.

Les dernières normes de l'industrie 4.0 peuvent être mises en œuvre dans toutes les nouvelles machines grâce à l'utilisation de services d'automation avancés, de tableaux de commande à écran tactile et de systèmes de connexion pour l'assistance à distance.

4.0

INDUSTRIE 4.0

NUEVAS TERMOBATIDORAS
INDUSTRIA 4.0

NOUVEAUX MALAXEURS
INDUSTRIE 4.0



■ AUTOMÁTICA
AUTOMATIQUE

■ PARTIDARIA
SYSTÈME "BATCH"

HEATEX

Modelo Modèle	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Motorización (Kw) Moteur (Kw)
Single Heat Exchanger	3900 x 1190 x 1350	1,5
Double Heat Exchanger	3900 x 1190 x 1350	3

- Intercambiador de calor de alta eficiencia para condicionar automáticamente y preparar el producto previamente a su entrada en la batidora
- Échangeur de chaleur rapide pour conditionner automatiquement et préparer la pâte d'olive avant le malaxeur



- Válvulas de carga y descarga manual o neumáticas
- Accionada por un único motor reductor
- Opcionalmente se suministra con inverter, para modificar la velocidad de rotación de las palas

- Vannes de chargement et de déchargement malaxeur manuelles ou pneumatiques
- Equippé d' un seul motoréducteur
- Option inverter pour modifier la vitesse de rotation des lames

- Sistema electrónico de control y regulación de la temperatura

- Système de contrôle et de régulation électronique de la température

- Display led que permite visualizar diversa información: propietario, cantidad, temperatura, tiempo, etc.

- Affichage LED pour montrer plusieurs informations: propriétaire, quantité, température, temps de malaxage, etc.

- Amplias compuertas de inspección, practicables desde ambos lados, para facilitar la limpieza
- Iluminación linterna LED temporizada
- Sensores de llenado
- Sistema opcional de carga y descarga de masa desde la parte inferior del vaso
- Instalación de lavado a alta presión
- Aislamiento térmico opcional

- Couvertures d'inspection ouvrables des deux côtés, pour faciliter le nettoyage
- Éclairage LED optionelle
- Capteurs de remplissage
- Système de chargement et de déchargement de la pâte du fond du malaxeur
- Lavage automatique à haute pression
- Isolation thermique optionnelle

INDUSTRIA 4.0

INDUSTRIE 4.0

Modelo Modèle	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Motorización (Kw) Moteur (Kw)	Modelo Modèle	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Motorización (Kw) Moteur (Kw)
2V2000	4750 x 1190 x 2350	5.5	6V750	6750 x 1190 x 2350	5.5
4V750	4750 x 1190 x 2350	5.5	6V830	6750 x 1190 x 2350	5.5
4V830	4750 x 1190 x 2350	5.5	3V2000	6750 x 1190 x 2350	5.5
4V1000	4750 x 1190 x 2350	5.5	6V1000	6750 x 1190 x 2350	5.5
2V2500	5750 x 1190 x 2350	5.5	4V1500	6750 x 1190 x 2350	5.5
5V750	5750 x 1190 x 2350	5.5	8V1000	8750 x 1190 x 2350	5.5
5V830	5750 x 1190 x 2350	5.5	4V2000	8750 x 1190 x 2350	5.5
5V1000	5750 x 1190 x 2350	5.5	...	...	...

- Sistema mixto para la elaboración de grandes partidas, dotado de colectores con válvulas neumáticas para la carga y descarga independiente de cada vaso
- Sistema automático para elaboración en continuo
- Amplias compuertas de inspección, practicables desde ambos lados, para facilitar la limpieza
- Opcionalmente se suministra con inverter, para modificar la velocidad de rotación de las palas
- Sistema electrónico de control y regulación de la temperatura

- Système mixte pour la production de grands lots, équipé de collecteurs avec vannes pneumatiques pour le chargement et le déchargement indépendants de chaque lot
- Système automatique pour une production continue
- Couvertures ouvrables des deux côtés, pour faciliter l'inspection et le nettoyage
- Inverter optionel, pour modifier la vitesse de rotation des lames
- Système de contrôle et de régulation électronique de la température

Modelo Modèle	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Motorización (Kw) Moteur (Kw)	Modelo Modèle	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Motorización (Kw) Moteur (Kw)
1V4000	4750 x 1190 x 1580	5.5	3V4000	4750 x 1190 x 4280	16.5
1V5000	5750 x 1190 x 1580	5.5	3V5000	5750 x 1190 x 4280	16.5
1V6000	6750 x 1190 x 1580	5.5	3V6000	6750 x 1190 x 4280	16.5
1V8000	8750 x 1190 x 1580	5.5	3V8000	8750 x 1190 x 4280	16.5
2V4000	4750 x 1190 x 2930	11	4V4000	4750 x 1190 x 5630	22
2V5000	5750 x 1190 x 2930	11	4V5000	5750 x 1190 x 5630	22
2V6000	6750 x 1190 x 2930	11	4V6000	6750 x 1190 x 5630	22
2V8000	8750 x 1190 x 2930	11	4V8000	8750 x 1190 x 5630	22

INDUSTRIA 4.0

INDUSTRIE 4.0







NUEVOS MOLINOS
NOUVEAUX BROYEURS

Modelo Modèle	Motorización (Kw) Moteur (Kw)
A40	30
A50	37
A60	45

NUEVOS DECANTER REX Y EVO

Los decanters de las series Rex y Evo están disponibles también en versiones de doble motor

NOUVEAU DECANTER REX ET EVO

Les décanteurs des séries Rex et Evo sont disponibles même en versions avec double moteur

INDUSTRIA 4.0

INDUSTRIE 4.0

	AVO	REX 150	REX 200	REX 250	REX 350	REX 400
Largo / Longueur (mm)	3400	3700	3700	3750	4100	4100
Ancho / Largeur (mm)	1450	1250	1250	1250	1250	1250
Alto / Hauteur (mm)	1600	1700	1700	1700	1700	1700
Motorización / Motorisation (Kw)	22	37	40	45	45	55
Arranque / Demarrage	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Tensión / Tension (Volt)	400	400	400	400	400	400
Frecuencia / Frequence (Hz)	50	50	50	50	50	50

	EVO 90	REX 150	REX 200	REX 250	REX 350	REX 450
Largo / Longueur (mm)	3650	3700	3700	3750	4100	4100
Ancho / Largeur (mm)	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Alto / Hauteur (mm)	1700	1700	1700	1700	1700	1700
Motorización / Motorisation (Kw)	37	37÷30	40÷30	45÷30	45÷30	55÷30
Arranque / Demarrage	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Tensión / Tension (Volt)	400	400	400	400	400	400
Frecuencia / Frequence (Hz)	50	50	50	50	50	50
		DOUBLE DRIVE				

Todos los datos técnicos pueden ser modificados sin preaviso, de acuerdo con nuestra política de desarrollo continuo.

Toutes les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.

NUEVAS BOMBAS DE PISTÓN
NOUVELLES POMPES À PISTON

Modelo Modèle	Motorización (Kw) Moteur (Kw)
PP10	7.5
PP10 - DE	7.5

NUEVA CENTRÍFUGA VERTICAL A3500
NOUVEAU SEPARATEUR A3500

- Mínima rumorosidad durante la separación
- De simple mantenimiento y limpieza
- Arranque y control electrónico de la velocidad mediante inverter
- Tambor con velocidad variable para aumentar la capacidad da trabajo y la flexibilidad en el proceso

- Bruit minimal pendant la séparation
- Maintenance et nettoyage simple
- Contrôle électronique du démarrage et de la vitesse par inverter
- Vitesse variable du bol pour augmenter la capacité et la flexibilité du processus

Peso centrifuga / Poids centrifuge (Kg)	1100
Peso tambor / Poids du tambour (Kg)	160
Peso bancada / Poids de la base (Kg)	300
Velocidad de rotación / Vitesse de rotation (RPM)	6000 ÷ 7000
Motorización / Motorisation (Kw)	7.5 / 11
Capacidad hidráulica / Capacite hydraulique (Lt/h)	4500

INDUSTRIA 4.0

INDUSTRIE 4.0

NUEVA CENTRÍFUGA A4500 AUTOMÁTICA Y AUTOLIMPIABLE

NOUVEAU SEPARATEUR AUTOMATIQUE ET AUTO-NETTOYANT A4500

INDUSTRIA 4.0

INDUSTRIE 4.0

- Sistema automático de descarga de fangos
- Arranque y control electrónico de la velocidad mediante inverter

- Système d'évacuation automatique des boues
- Contrôle électronique du démarrage et de la vitesse par inverter

- Control y regulación de la alimentación de aceite y agua
- Sistema de autolimpieza manual / automática

- Contrôle et régulation du debit d'alimentation en huile et en eau
- Système d'auto-nettoyage manuel / automatique

REX150
AMENDUNI

AMENDUNI
REX250

AMENDUNI
REX25
AMENDUNI

AMENDUNI
REX450
REX450
REX450
AMENDUNI

REX250
REX250
AMENDUNI

REX450
REX450
المليون شجرة
MILLION TREES

Via delle Mimose, 3 (Z.I.) • 70026 Modugno (BA) • Italia
Phone: +39 080 531 49 10 • Fax: +39 080 531 49 20
info@amenduni.it
amenduninicolaspa

Pol. Ind. Los Olivares • C/Huelma • Parc. 19 • 23009 Jaén • Spain
Phone: +34 953 28 13 15
amenduni@amenduni.es
amenduniberica

www.amenduni.com